Station de reprise numérique à air chaud BST-863

Caractéristiques:

1 Cette station de reprise d'air chaud utilise un dispositif de chauffage pour réchauffer de l'air pouvant être utilisé pour le soudage.

2 Avec 3 canaux de mémoire: CH1, CH2 et CH3, après avoir réglé la température, le débit d'air et la durée, il peut être facilement commuté selon vos besoins.

3 Equipée d'un capteur magnétique, la machine peut fonctionner rapidement tant qu'elle tient la poignée. Lorsque la poignée est placée dans le cadre, la machine refroidit à 100 ° C et passe en mode veille.

4 Avec la fonction de veille automatique, vous pouvez configurer le statut de veille.

5 capteurs en boucle fermée, contrôle de la température du micro-ordinateur déclenchant le passage par zéro, LCD
écran tactile. Le réchauffement rapide, le contrôle précis et stable de la température en font un véritable soudage sans plomb.

6 L'utilisation d'un ventilateur de conversion de fréquence, qui a un débit d'air réglable dans une large plage de fréquences, peut atteindre plusieurs objectifs.

7 La fonction de refroidissement automatique à l'air rend la machine plus durable et plus durable.

PRODUCT SIZE

Digital hot air desoldering station

- ✔ High power
- ✔ Automatic sleep
- ✔ Brushless turbine
- ✔ Warming up quickly
- ✔ Accurate and stable

PRODUCT FEATURES

Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.

Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB

Temperature Range :	100℃~550℃ 212°F~1022°F
Temperature Accuracy :	±1℃ (Static)
Air Volume Range :	1~100 level
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm
Working Environment :	0℃~40℃/32°F~104°F
Storage Environment :	-20℃~80℃/-4°F~176°F
Storage Humidity :	35%~45%

PRODUCT DETAILS

PRODUCT PACKAGING

BST-863

Bracket

Power line

Nozzle tip

Instruction manual

370mm*320mm*225mm

Packing box