

# PRODUCT PHOTOGRAPH





# PRODUCT SIZE



## PRODUCT DISPLAY



Display bit: 3 1/2 bits

Accuracy: + 0.5%

Input impedance: 10M

Maximum display: 1999

Power supply: 9V (6f22)

Mode of operation: manual range

## PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:330G



PARTS

PACKING

### Parâmetro do produto

Função básica	Faixa.	Precisão
Voltagem de corrente contínua	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0,5%3)
Tensão CA	200mV/2V/20V/200V/700V	±(0,8%5)
corrente contínua	2ma/20ma/200ma/20a	±(0,8%10)
Corrente CA	2mA/20mA/200mA/20A	±(2,0%5)
Resistência	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0,8%3)
Capacitância	200uf/20uf/2uf/200nF/20nF	±(2,5%20)
Características especiais	9205M	
Diodo, teste de áudio	√	
Alarme de quebra de linha	√	
Exibição de baixa tensão	√	
Desligamento automático	√(pode ser definido manualmente)	
Proteção de função	√	
Fusível de arquivo 200mA	√	

Fusível de arquivo 20A	√
Proteção contra choque	√
Impedância de entrada	10MΩ
Operação	Faixa Manual
Exibição máxima	1999
LCD	59×31mm
Poder	9V (6F22)