

# **BST-863 Цифровая станция восстановления горячим воздухом**

Особенности:

- 1 Эта станция восстановления горячего воздуха использует нагревательное устройство для подогрева воздуха, которое можно использовать для сварки.
- 2 С 3 каналами памяти: CH1, CH2 и CH3, после установки температуры, воздушного потока и времени, его можно легко переключать в соответствии с вашими потребностями.
- 3 Оборудованный магнитным датчиком, пока машина удерживает ручку, она может быстро работать. Когда ручка вставлена в раму, машина остынет до 100 100 и перейдет в режим ожидания.
- 4 С функцией автоматического сна, можно настроить во время состояния сна.
- 5 датчиков замкнутого контура, микрокомпьютер контроля температуры с нулевым переходом, LCD сенсорный экран. Быстрый разогрев, точный и стабильный температурный контроль делают сварку практически без свинца.
- 6 Использование воздуходувки с преобразованием частоты, которая имеет регулируемый поток воздуха большого диапазона, может достигать различных целей.
- 7 Функция автоматического воздушного охлаждения делает машину более долговечной и долговечной.

## Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



# PRODUCT FEATURES



# Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB
Temperature Range :	100°C~550°C	212°F~1022°F	
Temperature Accuracy :	±1°C (Static)		
Air Volume Range :	1~100 level		
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm		
Working Environment :	0°C~40°C/32°F~104°F		
Storage Environment :	-20°C~80°C/-4°F~176°F		
Storage Humidity :	35%~45%		

## PRODUCT DETAILS





## PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm\*320mm\*225mm

Packing box