Features

1.□□□□□□□202□□□□□□□□□□□□;
2.□□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□4.□□□□□□□□□□□
5.□□□□□&;□□□□□□□□□□□;
6.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
7.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification

ategory	□□□□□□□□□
□□	205ESD
□□	202□□□
□	□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	> HRC40°
□□	117□□
□□	26.7□□□□□□
□□	20PCS /□
□□/□	614□
□□□□	204 * 163 *45□□□L * W * H□
□□□	52 * 42 *34□□□L * W * H□
□□/□	23.4□□

产品描述

□□□	□□□□□	□□□	BST-205 ESD
□□□	202□□□	□□□	□□□
□□□	□	□□□	>HRC40°
□□□	117mm	□□□	26.7g

□□1□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□2□	□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□
□□3□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□4□	□□□PCB□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

产品尺寸

产品展示

侧面

侧面

顶视图

顶视图

局部

包装

产品细节

使用高精度设备丝印，字体清晰

不锈钢镊子对称度及平衡度均一流
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕

两尖端合拢时平稳无缝隙