Features

1□ □□□□□□□PPS □□
2□□□□□1×10Ω□□□□□□47J / M
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4□ □□□PCB□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□□
3□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□4.□□□□□□□□□□□□
□□
□□□□□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□PPS
2.□□□□□□
3.□□□□260℃
4.□□200□240℃□□□□
5. PPS□□□□□
6□ □□□□□□□□□□□□

Specification

□□□	□□□□□□□□□□ □□
□□□	BST-242
□□□	□□□□□+ PPS□□□□□
□□	□
□□□□□	□□□□
□□	> HRC40°□□□□□□□□□□□□□□
□□□	124□□
□□	255□□□□□□
□□□	17pcs
□□/□□	520□
□□□□	204 * 163 *45□□□L * W * H□
□□□□	52 * 42 *34□□□L * W * H□
□□□□□	16.9□□

产品描述

□□□	□□□□□□□□	□□□	BST-242
□□□	□□□□PPS□□□□□	□□□	□□□
□□□	□	□□□	>HRC40°
□□□	124mm	□□□	25.9g
□□1□	□□□PPS□□□□□□		
□□2□	□□□□1×10 Ω □□□□□47j/□		
□□3□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
□□4□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		

产品尺寸

产品展示

侧面

侧面

顶视图

顶视图

局部

包装

产品细节

使用高精度设备，激光打字

4个螺丝固定头部，稳固且更换便捷

头部采用PPS高强度、防静电塑料

两尖端合拢时平稳无缝隙