Features

1.□□202□□□

2.□□□□□□

□□□□□3.□□□□□□□□□

4.□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□5□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Specification

□□□	ESD□□
□□□	BST-728
□□□	202 □□□
□□	□
□□□□□	□□□□□□□
□□□□□	> HRC40°
□□□	140□□
□□□	25□□□□□
□□□	20□□/□
□□/□□	580□
□□□□□	204 * 163 * 45□L * W * H□
□□□□	500 * 340 *430□□□L * W * H□
□□/□□	840pcs
□□/□□	22□□

产品描述

类别：	防静电镊子	型号：	BST-728
材质：	202不锈钢	品牌：	倍思特
磁性：	无	硬度：	>HRC40°
尺寸：	140mm	重量：	25g
特点1：	防磁、防酸、超硬、耐冲击、韧性优		
特点2：	表面经精抛光喷砂亚光处理，无反射光线		
特点3：	侧面经过打磨处理，手感舒适，使用方便		
特点4：	适用于PCB半导体、光伏、微电子、航空航天、汽车制造等		

产品尺寸

产品展示

侧面

侧面

顶视图

顶视图

局部

包装

产品细节

使用高精度设备，激光打字

不锈钢镊子对称度及平衡度均一流
尾部磨光，无擦伤，表面完美无瑕

两尖端合拢时平稳无缝隙

产品参数

类别：	防静电镊子
型号：	BST-728
材质：	202不锈钢
磁性：	无
表层处理：	静电喷漆处理
尖端强度：	>40度
长度：	140mm
重量：	25g（带包装）
一盒数量：	20支
一盒重量：	580g
一盒尺寸：	204*163*45（L*W*H）
一箱尺寸：	500*340*430mm（L*W*H）
一箱数量：	840支
一箱重量：	22kg