

产品展示



产品尺寸





产品参数

技术指标	
额定工作条件	
●输入电源电压:	110V/220V±10% 50/60Hz
●工作温度:	-10℃~40℃ 相对湿度: <90%
●存储温度:	-20℃~80℃ 相对湿度: <80%
●储存条件:	相对湿度: <80%
●额定输出电压:	0~60V
●额定输出电流:	0~2A
●电压显示分辨率:	0.1V
●电流显示分辨率::	0.01A
●电压显示精度:	±1%±1个字
●电流显示精度:	±1%±1个字
●电压纹波噪声:	≤1mVRMS(有效值)
●电流纹波噪声:	≤3mVRMS(有效值)
●显示方式:	三位半 LED 显示

稳压工作状态	
●输出电压:	0~60V 之间连续可调
●电源稳定度:	≤0.01%±2mV
●负载稳定度:	≤0.01%±2mV
●恢复时间:	100us
●温度系数:	≤300PPM/℃
稳流工作状态	
●输出电流:	0~2A 之间连续可调
●电源稳定度:	≤0.2%+3mA
●负载稳定度:	≤0.2%+3mA

装箱规格	
机身重量:	4.185kg (带包装)
内箱尺寸:	35.5* 16.3 * 19cm
外包箱尺寸:	51*47*41cm
包装数量:	6台
一箱重量:	26kg
配件:	说明书一本、220v 电源线