Features

1.□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□LED□

2.□□□□□□□□□□□□□□□□
3. DC□□□□□□□□□□□□□;
□□□□□□ DC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

产品特色

BEST 倍思特

产品名称：直流稳压电源

产品型号：BST-A602D

机身重量：4.185kg

机身尺寸：255*125*150mm

广泛应用于工厂生产线，学校，维修部，调试，实验室等场所

产品特点介绍

1. 在输出满功率的状态下，长时间工作；
2. 稳压、稳流自动切换；
3. 较低的纹波电压；
4. 具有可自由选择的过流保护方式，适应更广泛的使用范围；
5. 具有连续可调输出过压保护功能，对负载有更强的保护；

产品展示

JLY
Jin Li Yang
DC POWER SUPPLY PS-A602D
0.00
10.2
三位半电流显示
三位电压显示
电流粗调旋钮
（大范围调）
电流微调旋钮
（精细调）
稳流指示灯
电源开关
电压微调旋钮
（精细调）
电压粗调旋钮
（大范围调）
稳压指示灯
电压输出
（红色+/黑色-）
输出接地端子
毫安转换按键
CURRENT
VOLTAGE
Lo(mA)
HI(A)
C.C.
C.V.
FINE
COARSE
AMPS
FINE
COARSE
ON
OFF
-
GND
+
POWER

产品尺寸

JLY
Jin Li Yang
DC POWER SUPPLY PS-A6020
0.00
10.2
CURRENT
VOLTAGE
Lo(mA)
Hi(A)
FINE
COARSE
FINE
COARSE
GND
ON
OFF
POWER
高约150mm
宽约255mm
长约125mm

正面

JLY
Jin Li Yang
DC POWER SUPPLY PS-A602D
0.00
10.2
CURRENT
VOLTAGE
Lo(mA)
HI(A)
C.C.
C.V.
FINE
COARSE
AMPS
FINE
COARSE
ON
OFF
–
GND
+
POWER

产品参数

技术指标	
额定工作条件	
•输入电源电压：	110V/220V±10%　50/60Hz
•工作温度：	-10℃～40℃　相对湿度：<90%
•存储温度：	-20℃～80℃　相对湿度：<80%
•储存条件：	相对湿度：＜80%
•额定输出电压：	0～60V
•额定输出电流：	0~2A
•电压显示分辨率：	0.1V
•电流显示分辨率：:	0.01A
•电压显示精度：	±1%±1个字
•电流显示精度：	±1%±1个字
•电压纹波噪声：	≤1mVRMS(有效值)
•电流纹波噪声：	≤3mVRMS(有效值)
•显示方式：	三位半 LED 显示

稳压工作状态	
•输出电压：	0～60V 之间连续可调
•电源稳定度：	≤0.01%±2mV
•负载稳定度：	≤0.01%±2mV
•恢复时间：	100us
•温度系数：	≤300PPM/℃
稳流工作状态	
•输出电流：	0～2A 之间连续可调
•电源稳定度:	≤0.2%+3mA
•负载稳定度:	≤0.2%+3mA

装箱规格	
机身重量：	4.185kg（带包装）
内箱尺寸：	35.5* 16.3 * 19cm
外包箱尺寸：	51*47*41cm
包装数量：	6台
一箱重量：	26kg
配件：	说明书一本、220v 电源线