

BST-2515A Lötdochtentferner Entlöten Braid Wire Sucker Kabel Fluxed Flux

Produktbeschreibung

Typ: 100% nagelneu

Länge: 1,5 mm

Breite: 2,0 mm

Beschichtet mit ultrahohem weißen Kolophoniumflussmittel.

Hervorragende Wärmeübertragung für schnelleres und sichereres Nachlöten mit Bügeleisen mit niedrigerer Temperatur.

Anwendung: Legen Sie den Docht über den zu entlötenen Bereich, legen Sie Ihren heißen LötKolben auf und das Lot wird in das Geflecht eingeweicht. Wiederholen Sie dies mit einem neuen Geflechtbereich, bis die Verbindung frei von überschüssigem Lot ist.

Eigenschaften:

Kupferdraht der Legierung 1.Highquality vom Präzisionsweben.

2.Für die Entfernung von Zinn im überschüssigen Lot, Beständigkeit gegen Oxidation und Korrosion.


3. Wärmeleitfähigkeit, Zinn-Effekt ist sehr gut, Zinn saugen sauber, geringe Rückstände.

4. Geeignet für Präzisionsschaltung mit.

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



PRODUCT FEATURES



FRONT



BACK



Features:

1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
4. Suitable for precision circuit using.

PRODUCT PHOTOGRAPH

WELGHT:8.5G

LENGTH:1.5M
WIDTH:1.5MM

