

Digitale Heißluft-Nacharbeitsstation BST-863

Besonderheit:

1 Diese Heißluft-Nacharbeitsstation verwendet ein Heizgerät, um die Luft zu erhitzen, die zum Schweißen verwendet werden kann.

2 verfügt über 3 Speicherkanäle: CH1, CH2 und CH3, die nach Bedarf einfach umgeschaltet werden können, nachdem Temperatur, Luftstrom und Zeit eingestellt wurden.

3 Ausgestattet mit einem Magnetsensor kann die Maschine schnell arbeiten, solange Sie den Griff festhalten. Wenn der Griff in den Rahmen eingesetzt wird, kühlt die Maschine auf 100 °C ab und wechselt in den Standby-Modus.

4. Es verfügt über eine automatische Schlaffunktion und kann in den Schlafzustand versetzt werden.

5-Sensor-Mikrocomputer-Temperaturregelung mit geschlossenem Regelkreis und Nulldurchgangstrigger, LCD

Touch-Screen. Schnelles Vorheizen und eine präzise und stabile Temperaturregelung sorgen für wirklich bleifreies Löten.

6. Es verfügt über ein Gebläse mit variabler Frequenz, das einstellbar ist und über einen breiten Luftstrombereich verfügt, der für verschiedene Zwecke verwendet werden kann.

7 Die automatische Luftkühlungsfunktion macht die Maschine langlebiger und langlebiger.

Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



PRODUCT FEATURES



Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB
Temperature Range :	100°C~550°C 212°F~1022°F		
Temperature Accuracy :	±1°C (Static)		
Air Volume Range :	1~100 level		
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm		
Working Environment :	0°C~40°C/32°F~104°F		
Storage Environment :	-20°C~80°C/-4°F~176°F		
Storage Humidity :	35%~45%		

PRODUCT DETAILS



PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm*320mm*225mm

Packing box