BST-3015A Dissolvant de soudure de tresse à dessouder Sucker Flux Mèche Outil de réparation de câble de soudure avec le flux non-propre unique

Description du produit

1. Placez la mèche à dessouder sur la soudure à retirer, puis poussez la pointe du fer à souder chauffé sur la mèche à dessouder. La soudure sera absorbée.
2. Retirez la mèche à dessouder une fois que la soudure a été absorbée.
3. Couper la section utilisée de la mèche à l'aide de pinces.
4. Répétez les étapes 1 2 et 3 si la soudure n'est pas complètement retirée. L'absorbabilité peut différer selon le type de soudure. Sn63 Pour cent et 60 pour cent (teneur en étain) ont une bonne capacité d'absorption.

Caractéristiques:

1. Haute qualité alliage fil de cuivre du tissage de précision.
2. Pour l'élimination de l'étain dans la soudure exceess, résistance à l'oxydation et à la corrosion.

La conductivité 3.Thermal, effet d'étain est très bon, aspiration d'étain propre, bas résidu.
4.Suitable pour l'utilisation de circuit de précision.

PRODUCT DISPLAY

PRODUCT SIZE



PRODUCT FEATURES

FRONT

BACK



Features:

1.High quality alloy copper wire from the precision weaving.
2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
3.Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
4. Suitable for precision circuit using.

PRODUCT PHOTOGRAPH

QUALITY
BEST
倍思特
SOLDERING
WIRE
HIGH
WIDTH
1.5mm
LENGTH
1.5m
BT-3015A
MADE IN CHINA
CE

QUALITY
BEST
SOLDERING
WIRE
HIGH
LENGTH
1.5 m
WIDTH
1.5 mm
BT-3015A
MADE IN CHINA
CE