Stazione di rilavorazione digitale ad aria calda BST-863

Caratteristiche:

1 Questa stazione di rilavorazione ad aria calda utilizza un dispositivo di riscaldamento per riscaldare l'aria che può essere utilizzata per la saldatura.

2 Con 3 canali di memoria: CH1, CH2 e CH3, dopo aver impostato la temperatura, il flusso d'aria e il tempo, può essere facilmente commutato in base alle proprie esigenze.

3 Dotato di sensore magnetico, finché si tiene la maniglia, la macchina può funzionare rapidamente. Quando la maniglia è inserita, la macchina si raffredderà fino a 100 ℃ e entrerà in modalità standby.

4 Con la funzione di spegnimento automatico, è possibile impostare durante lo stato di sospensione.

5 Sensori a circuito chiuso, controllo della temperatura del microcomputer di trigger a zero crossing, LCD
touch screen. Riscaldando rapidamente, il controllo della temperatura accurato e stabile, lo rendono una vera saldatura senza piombo.

6 L'uso del ventilatore di conversione di frequenza, che ha un flusso d'aria regolabile e di ampia portata, può raggiungere una varietà di scopi.

7 La funzione di raffreddamento automatico dell'aria rende la macchina più duratura e duratura.

PRODUCT SIZE

PRODUCT FEATURES

Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.

Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB

Temperature Range :	100℃~550℃ 212°F~1022°F
Temperature Accuracy :	±1℃ (Static)
Air Volume Range :	1~100 level
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm
Working Environment :	0℃~40℃/32°F~104°F
Storage Environment :	-20℃~80℃/-4°F~176°F
Storage Humidity :	35%~45%

PRODUCT DETAILS

PRODUCT PACKAGING

BST-863

Bracket

Power line

Nozzle tip

Instruction manual

370mm*320mm*225mm

Packing box