

# Stazione di rilavorazione digitale ad aria calda BST-863

caratteristica:

1 Questa stazione di rilavorazione ad aria calda utilizza un dispositivo di riscaldamento per riscaldare l'aria che può essere utilizzata per la saldatura.

2 ha 3 canali di memoria: CH1, CH2 e CH3, che possono essere facilmente commutati secondo necessità dopo aver impostato la temperatura, il flusso d'aria e l'ora.

3 Dotata di un sensore magnetico, la macchina può funzionare rapidamente finché si tiene la maniglia. Quando la maniglia viene inserita nel telaio, la macchina si raffredderà fino a 100°C ed entrerà in modalità standby.

4. Ha la funzione di sospensione automatica e può essere impostato nello stato di sospensione.

Controllo della temperatura del microcomputer con trigger a passaggio di zero a circuito chiuso a 5 sensori, LCD

touchscreen. Il preriscaldamento rapido e il controllo preciso e stabile della temperatura rendono la saldatura veramente senza piombo.

6. Adotta un ventilatore a frequenza variabile, regolabile e con un'ampia gamma di flussi d'aria, che può essere utilizzato per vari scopi.

7 La funzione automatica di raffreddamento ad aria rende la macchina più resistente e duratura.

## Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



## PRODUCT FEATURES



# Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





|                        |                          |                |       |
|------------------------|--------------------------|----------------|-------|
| Model :                | BST-863                  | Power :        | 1200W |
| Weight :               | 3.65kg                   | Display type : | LCD   |
| Input Voltage :        | AC 220V/110V 50/60Hz     | Noise :        | <45dB |
| Temperature Range :    | 100°C~550°C 212°F~1022°F |                |       |
| Temperature Accuracy : | ±1°C (Static)            |                |       |
| Air Volume Range :     | 1~100 level              |                |       |
| Mainframe Size :       | 188(L)*240(D)*135(H)mm   |                |       |
| Working Environment :  | 0°C~40°C/32°F~104°F      |                |       |
| Storage Environment :  | -20°C~80°C/-4°F~176°F    |                |       |
| Storage Humidity :     | 35%~45%                  |                |       |

## PRODUCT DETAILS





## PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm\*320mm\*225mm

Packing box