PRODUCT PHOTOGRAPH

BEST 倍思特

.000
BEST 倍思特
DT-9205M
AUTO POWER OFF
POWER
PNP NPN
hFE
CE
IEC
1010
Cx
20A
mA
COM
10sec
20AMAX
UNFUSED
200mA MAX
FUSED
AC750V MAX
DC1000V

PRODUCT SIZE

FRONT

BACK

PRODUCT DISPLAY

Display bit: 31/2 bits

Accuracy: + 0.5%

Input impedance: 10M

Maximum display: 1999

Power supply: 9V (6f22)

Mode of operation: manual range

PRODUCT PACKAGING

製品パラメータ

基本機能	範囲。	正確さ
直流電圧	200mV/2V/20V/200V/1000V	±(0.5%3)
交流電圧	200mV/2V/20V/200V/700V	±(0.8%5)
直流電流	2mA/20mA/200mA/20A	±(0.8%10)
交流電流	2mA/20mA/200mA/20A	±(2.0%5)
抵抗	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ	±(0.8%3)
キャパシタンス	200uF/20uF/2uF/200nF/20nF	±(2.5%20)

特別な機能	9205M
ダイオード、オーディオンテスト	√
ブレーキラインアラーム	√
低電圧表示	√
自動シャットダウン	√(手動で設定可能)
機能保護	√
200mAファイルヒューズ	√

20Aファイルヒューズ	√
衝撃保護	√
入力インピーダンス	10MΩ
手術	マニュアルレンジ
最大表示	1999年
液晶	59×31mm
力	9V(6F22)