



1. 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單, LED 簡單簡單 簡單。
2. 簡單, 簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單。
- 簡單 簡單 簡單 3. 簡單 簡單簡單 簡單。
4. 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單。 簡單簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 state.Convenient 簡單 簡單 簡單 簡單。
- 5.Intelligent 簡單 簡單。 簡單 100 °C 簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單。
6. 簡單 簡單 簡單 簡單 place.Brushless 簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單。
- 7 簡單 簡單 簡單, 簡單 簡單簡單 簡單, 簡單 簡單 簡單 簡單 簡單。

□ □ □ □ :

2 1 專業 製造 各種 塑膠 產品 PCB 製造, IC SMT, SMD 等 等. 專業 製造 各種

Specification

電源電圧	AV110V / 220V
電源周波数	50Hz / 60Hz
消費電力	700w
動作温度	100 ° C ~ (45) 0 ° C
保管温度	電源プラグを抜いた状態
容量	120L / 箱 (個数)
寸法	5mm 8mm 10mm
重量	電源プラグを抜いた状態
電源電圧	AC 26V 10 % 50Hz ±
消費電力	60W
動作温度	200 ° C-480 ° C
保管温度	BST900-M-T-I
重量	電源プラグを抜いた状態

Description



Model: BST-898D

Weight: 2.64kg

Name: Combo free hot air gun + soldering station

Features1 high-power,rapid heating,accurate and stable temperature

Features2 The airflow is adjustable,the wind is heavy but soft

Features3 Adopt sensor close loop,microcomputer control the temperature,LED display

Features4 The solder iron heat rapidly, and can be back to temperature quickly,which is good for lead-free soldering

Description





Temperature display of heat gun



Temperature display of solder iron



Up button/Down button
Changing-over button



Air volume regulator



Stainless steel nozzle
10mm,8mm,5mm, three different size



Air outlet
Screw diameter, the better the protection element



Open helper



IC extraction tool

