## BST-2515A Solder Removedor de Pavio Desoldering Trança Fio Cabo Fluxo Fluxado Descrição do Produto

Tipo: 100% novo

Comprimento: 1.5mm

Largura: 2.0mm

Revestido com fluxo de resina branca de água ultra alta pueity.

Excelente transferência térmica para uma dessoldagem mais rápida e segura usando ferros de baixa temperatura.

Para usar: Coloque a mecha de solda sobre a área a ser dessoldada, aplique seu ferro de solda quente e a solda será absorvida na trança, repita com uma nova área de trança até que a junta esteja livre de excesso de solda.

## Características:

Fio de cobre da liga 1. Highquality da tecelagem da precisão.

2. Para a remoção de estanho na solda excede, resistência à oxidação e corrosão.

A condutibilidade 3.Thermal, efeito da lata é muito boa, sucção da lata limpa ☐ baixo residu.

4. Suitable para o circuito de precisão usando.










FRONT







## Features:

- 1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
- 2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
- 3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
- 4. Suitable for precision circuit using.

## PRODUCT PHOTOGRAPH

