

Estação digital de retrabalho de ar quente BST-863

recurso:

1 Esta estação de retrabalho de ar quente usa um dispositivo de aquecimento para aquecer o ar que pode ser usado para soldagem.

2 possui 3 canais de memória: CH1, CH2 e CH3, que podem ser facilmente alternados conforme necessário após definir a temperatura, o fluxo de ar e o tempo.

3 Equipada com um sensor magnético, a máquina pode funcionar rapidamente desde que você segure a alça. Quando a alça é colocada na estrutura, a máquina esfriará até 100°C e entrará no modo de espera.

4. Possui função de suspensão automática e pode ser colocado no estado de suspensão.

Controle de temperatura do microcomputador com gatilho de cruzamento zero e circuito fechado de 5 sensores, LCD

tela sensível ao toque. O pré-aquecimento rápido e o controle de temperatura preciso e estável tornam a soldagem verdadeiramente sem chumbo.

6. Adota um soprador de frequência variável, que é ajustável e possui uma ampla faixa de fluxo de ar, que pode ser usado para diversos fins.

7 A função de resfriamento automático de ar torna a máquina mais durável e duradoura.

Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



PRODUCT FEATURES



Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





Back



Bottom

Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB
Temperature Range :	100°C~550°C 212°F~1022°F		
Temperature Accuracy :	±1°C (Static)		
Air Volume Range :	1~100 level		
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm		
Working Environment :	0°C~40°C/32°F~104°F		
Storage Environment :	-20°C~80°C/-4°F~176°F		
Storage Humidity :	35%~45%		

PRODUCT DETAILS



PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm*320mm*225mm

Packing box