

## **BST-2515A Приспособление для удаления припоя Оплетка для оплетки проводов Присоска**

### **Описание товара**

Тип: 100% новый

Длина: 1,5 мм

Ширина: 2,0 мм

Покрыт ультрафиолетом белой канифоли.

Отличная теплопередача для более быстрой и безопасной распайки с использованием утюгов с более низкой температурой.

Использование: Поместите фитиль припоя на область, подлежащую распайке, примените горячий паяльник, и припой впитается в оплетку, повторите с новой областью оплетки, пока соединение не освободится от избытка припоя.

### **Особенности:**

1. Высокое качество сплава медной проволоки от точности плетения.
2. Для удаления олова в припой, стойкость к окислению и коррозии.
3. Тепловая проводимость, эффект олова очень хороший, всасывание олова чистое, низкий остаток.
4. Suitable для использования схемы точности.

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT SIZE



## PRODUCT FEATURES



FRONT



BACK



### Features:

1. High quality alloy copper wire from the precision weaving.
2. For the removal of tin in the excess solder, resistance to oxidation and corrosion.
3. Thermal conductivity, tin effect is very good, tin suction clean. Low residue.
4. Suitable for precision circuit using.

PRODUCT PHOTOGRAPH

WELGHT:8.5G

LENGTH:1.5M  
WIDTH:1.5MM





