

Features

1. 可程式化電壓電流輸出
2. 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
3. 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 GSM 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
4. 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
5. 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
6. 可程式化輸出電壓電流範圍及功能

Application

DC Power Supply 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 可程式化輸出電壓電流範圍及功能 可程式化輸出電壓電流範圍及功能

Specification

可程式化輸出電壓電流範圍及功能	
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	220V ± 10% 50Hz
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	0~15V
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	可程式化 1A
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	15W
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	2.5%
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤1mVRMS
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	可程式化輸出電壓電流範圍及功能

可程式化輸出電壓電流範圍及功能	
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	0 ~ 15V 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤0.01% + 5mV
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤0.01% + 2mV
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤100ms(可程式化輸出電壓電流範圍及功能 ≤ 3A)
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	可程式化輸出電壓電流範圍及功能 0 ~ 1A
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤0.2% + 5mA
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	≤0.2% + 10mA

可程式化輸出電壓電流範圍及功能	
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	1.3可程式化輸出電壓電流範圍及功能
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	17.4 * 9 * 15 c.
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	76 * 28.5 * 46cm
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	20 可程式化輸出電壓電流範圍及功能
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	28kg
可程式化輸出電壓電流範圍及功能:	可程式化輸出電壓電流範圍及功能

可程式化輸出電壓電流範圍及功能:

Features



Product Name: DC power supply

Product Type: BST-1501T

Body weigh: 1.9kg

Dimensions: 205*140*200mm

Widely used in factory production lines, schools, maintenance, commissioning, laboratories and other places

Features introduced

- 1.Voltage :0-15V Current 0-1A;
- 2.Total power foot, high stability and reliable quality;
- 3.With short circuit protection, automatic recovery function;
- 4.With voltage test function,
- 5.GSM mobile phone signal can be detected;

Size



