

BST-863 使用說明書

一、目的：

1. 瞭解本儀器之基本構造及各項功能。

2. 瞭解本儀器之基本操作步驟。

3. 瞭解本儀器之基本測試方法。

4. 瞭解本儀器之基本測試結果之分析與討論。

5. 瞭解本儀器之基本測試結果之應用。

6. 瞭解本儀器之基本測試結果之總結。

7. 瞭解本儀器之基本測試結果之建議。

8. 瞭解本儀器之基本測試結果之結論。

9. 瞭解本儀器之基本測試結果之附錄。

10. 瞭解本儀器之基本測試結果之參考文獻。

11.

12. 瞭解本儀器之基本測試結果之總結。

13. 瞭解本儀器之基本測試結果之建議。

14. 瞭解本儀器之基本測試結果之結論。

Digital hot air desoldering station

- ✓ High power
- ✓ Automatic sleep
- ✓ Brushless turbine
- ✓ Warming up quickly
- ✓ Accurate and stable



PRODUCT FEATURES



Touch sensitive keys

Sensors closed loop, Zero-crossing triggering microcomputer temperature control, LCD touch screen. Heating up rapidly, the temperature accuracy and stability, without effect of the air flow, and truly achieved lead-free solder.





Model :	BST-863	Power :	1200W
Weight :	3.65kg	Display type :	LCD
Input Voltage :	AC 220V/110V 50/60Hz	Noise :	<45dB
Temperature Range :	100°C~550°C 212°F~1022°F		
Temperature Accuracy :	±1°C (Static)		
Air Volume Range :	1~100 level		
Mainframe Size :	188(L)*240(D)*135(H)mm		
Working Environment :	0°C~40°C/32°F~104°F		
Storage Environment :	-20°C~80°C/-4°F~176°F		
Storage Humidity :	35%~45%		

PRODUCT DETAILS



PRODUCT PACKAGING



BST-863



Bracket



Power line



Nozzle tip



Instruction manual



370mm*320mm*225mm

Packing box